



A) Connecteur 12V

- 1) + Commande interrupteur pour allumage convertisseur
- 2) /
- 3) + Batterie
- 4) - Batterie

B) Connecteur 220V

- 1) ~ Sortie 220V
- 2) /
- 3) ~ Sortie 220V

CARACTERISTIQUES CONVERTISSEUR CBE Mod. 120W

- Puissance sortie 120W
- Tension Sortie 220V
- Fréquence sortie 50Hz stabilisée au quartz
- Forme d'onde Carrée
- Tension d'entrée 10 - 16 Vdc
- Rendement 75% avec charge 40W - 60% avec charge 100W
- Absorption 19mA in Stand By
- Autocoupure 1 minute environ
- Intervention "BLOC" avec charge supérieure à 120-130W
- Départ Soft-Start (départ doux avec charge insérée)
- Contrôle température Option (par pastille thermostatique)



CBE Elettrotecnica Snc - Produzione Apparecchiature Elettroniche
 Italy 38014 Gardolo TN - Lamar di Gardolo, 83 - Tel +39 (0461) 991598 - Fax 960009
 INTERNET: <http://www.cbe.it> - E-MAIL: cbe@cbe.it

La ditta si riserva di modificare quanto sopra senza preavviso alcuno. □ The company reserves the right to change the information contained in this brochure without notice. □ Änderungen, die dem Fortschritt dienen, in Technik, Konstruktion, Ausstattung - behalten wir uns vor. □ La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus, sans aucun préavis